

**FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SEREGÉLYESI ÚT 3.**

**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT¹
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

Az

„Fül-Orr-Gége műtő átalakítási munkái”

tárgyú

**KBT. HARMADIK RÉSZ, NEMZETI ELJÁRÁSREND SZERINTI
HIRDETMÉNY NÉLKÜLI
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
(KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS)**

2016.

¹ A módosításokat sárga kiemeléssel jelöljük.



ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház nevében ezennel felkérem, hogy a 2016. december 23. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlattételi határidő: **2017. január 20. 14:00 óra.**

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (AK02299)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Címzett: Czakó Imre gazdasági igazgató

Tel: +36 (22) 535-686

Fax: +36 (22) 535-686

E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház

Telefon: +361/788-8931

Fax: +361/789-6943

E-mail: titkarsag@eszker.eu

Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés).

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

„Fül-Orr-Gége műtő átalakítási munkái”

A szerződés teljesítésének határideje (valamennyi rész esetében):

A szerződés hatálybalépésétől számított 40 naptári nap azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Egyéb rendelkezések:

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Neve: Bálint Gyöngyi

Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.

Lajstromszáma: OO700

Email: balint@eszker.eu

1. KÖTET
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím):

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (AK02299)
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Címzett: Czakó Imre gazdasági igazgató
Tel: +36 (22) 535-686
Fax: +36 (22) 535-686
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 1 788-8931
Fax: +36 1 789-6943
E-mail: titkarsag@eszker.eu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés)

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. A nyílt eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)–(4) bekezdésben foglaltak, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

Jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Fül-Orr-Gége műtő átalakítási munkái”

A beruházás helyszíne:

Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktató Kórház,
Diagnosztika épület 5. szint baloldal,
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. hrsz.: 8404

Kivitelezési feladatok:

1. rész: Építőmesteri munkák

Padlóburkolatok: Meglévő padlóburkolat eltávolítása törmelékek bontása, törmelék lehordása.

Belsőfelület képzések: A kiemelt gyógyászati terekben, steril követelményszintű helyiségekben meglévő résmentes csempeburkolat átnézése, laza burkolólapok leverése, és pótlása.

Ajtók: Meglévő ajtótokok lebontása, eltávolítása, 140/210 es ajtónyílások felfalazása.

Álmennyezet: A részben a meglévő tartószerkezetre, részben új tartószerkezetre felszerelt 12,5 mm-es impregnált gipszkarton lapok kerülnek kialakításra. Álmennyezet glettelése után mosható festékkel kell lefesteni. A szerkezetbe 11 db szervizajtó kerül beépítésre.

Függöny: A két bemosakodó helyiségben mosható takarófüggönyök kerülnek fel.

Törmelék: A törmelékek konténerbe való gyűjtése, elszállítása.

2. rész: Padlóburkolás

Termékmegnevezés: Noraplan Senticad 3 mm vastag vezetőképes gumiburkolat

Aljzatkövetelmények: Az aljzatnak megfelelően olaj és zsírmentesnek, repedésmentesnek, sík fogaktól mentesnek kell lennie. Repedések esetén a repedésr ekeresztirányban, varrásszerűen a betont be kell vágni, esztrich kapcsot kell a vágatba helyezni és a gyantával ki kellönteni. Épület dilatációs esetén a szükséges szerkezeti profilokat be kell építeni, hogy a szerkezet és gumi mozgása biztosítva legyen. Az aljzat maradó nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2 CM%-ot.

Az aljzat kiegyenlítési munkák esetén az aljzat minimális hőmérséklete 15 fok, a léghőmérséklet minimum 18 fok kell legyen. Gumiburkolat alá aljzatkiegyenlítés szükséges. Szabvány szerinti új betonaljzat esetében átlag 3 mm vastagságban. Bontott, nagyon egyenetlen aljzat esetében helyszíni szemle alapján kell meghatározni a szükséges aljzatkiegyenlítés vastagságát.

Javasolt termékek: Forbo 044 alapozó, Forbo 975 aljzatkiegyenlítő, gyári útmutató szerint alkalmazva.

Gumiburkolat kivitelezési útmutató

Tárolás: A tekercses terméket kizárólag állítva lehet tárolni. A burkolatot akklimatizálás céljából már a munka megkezdése előtt 48 órával az adott helyiségben minimum 18 °C-on kell tárolni.

Ragasztás körülményei: A munkaterület hőmérsékletének 18-30 °C közöttinek kell lennie 24 órával a burkolást megelőzően, a burkolás ideje alatt és 24 órával utána is. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 75 %-ot. Az aljzatnak burkoláshoz előkészítettnek kell lennie. Az aljzat nedvességtartalma nem lehet magasabb 2 CM%-nál.

Burkolatfektetés: A burkolatgyártó által kiadott kivitelezési útmutatók betartása javasolt. Amennyiben nincs másképpen meghatározva, a gumipadló burkolatok hegesztéssel felületfolytonosítandóak. (Fektethető hegesztés nélkül, a szoros illesztést tekercsárúnál kettős vágással érhetjük el) Iskoláknál, óvodáknál javasolt a hegesztés, kórházaknál higiéniai előírás miatt szükséges. Ragasztása környezetbarát, vizesbázisú ragasztóval történik. Vezetőképes burkolatokat vezetőképes ragasztóval kell ragasztani. A ragasztás előtt rézháló fektetése szükséges. Minden lap alá kell tenni, a rézhálókat falak mentén össze

kell kötni és maximum 40 m²-ként egy kiállással a földelésbe be kell kötni. A bekötést és a vezetőképes padló bemérését, ellenőrzését elektromos szakembernek kell elvégezni.

Ajánlott ragasztók: Forbo 641 vezetőképes ragasztó és FORBO 801 rézháló

Lábazatkészítése: A lábazatot anyagából kell felhajtani 10 cm magasságban, holker gumialátét és műanyag lezáróprofil elhelyezéssel. A profilok és lábazat ragasztása kontaktragasztóval történik. A lábazat és fal találkozásnál az esetleges egyenetlenségeket, hézagokat ki kell szilikonozni, festhető szilikonnal.

A gyári esetleges védőrétegeket a felületről átadás előtt el kell távolítani.

Tulajdonságok:

Éghetőség, füstképződés: Amennyiben nincs külön megjelölve, meg kell feleljen Cfl-S1 tűzvédelmi besorolásnak. Menekülési útvonalra meg kell feleljen Bfl-S1 tűzvédelmi besorolásnak

Egyenértékűség: Amennyiben a tervekben megjelölt anyag helyett alternatívaként egy másik anyag kerül a kivitelezési ajánlatba, akkor az alternatív anyag műszaki és egyéb tulajdonságainak meg kell felelnie a betervezett anyaggal. Az alternatív anyag egyenértékűségét a gyártó cég prospektusával kell igazolni, melynek tartalmaznia kell a műszaki tulajdonságokat. Az alternatív anyag megadott műszaki adatait az ajánlat időpontjában érvényes, egy államilag elismert vizsgálóintézet jegyzőkönyvével kell igazolni. E dokumentumokat csatolni kell a kivitelezői ajánlathoz.

Minimális műszaki követelmények:

Szállítási egység	Tekercsek, 122 cm széles
Összvastagság	min: 3,0 mm
Anyagstruktúra, felület	teljes keresztmetszetében homogén anyag, PUR bevonatmentes!
Maradó benyomódás	≤ 0,05 mm maradó benyomódás
Vegyszerek behatása (fertőtlenítőszer)	Ellenáll a EN 423 szerint
Lépés zajcsökkentési érték	≤ 7 dB
Csúszásbiztonság	R9 DIN 51130 szerint
Földelésiellenállás	IEC 61340-4-1: 10 ⁶ -10 ⁹ Ω
Földlevezetési ellenállás	IEC 61340-4-5: ≤ 3,5 x 10 ⁷ Ω
Székgörgő ellenállóság	EN 12529: Megfelel
Égés elleni tulajdonságok	Cfl – S1
Hővezető képesség	0,54 W/mK
Cigaretta- és cigarettaparázis ellenállóság	A burkolat felülete nem sérül meg. EN 1399 szerint
Padlófűtés	Alkalmas
Besorolás	min Class 34

Burkolatminta és dizájn: Az ajánlattevő ajánlatban megjelölt dizájn és színminta az ajánlatadás időpontjában mint eredeti termékminta rendelkezésre kell, hogy álljon. Az ajánlatban megjelölt termék műszaki adatait az ajánlattevőnek tudnia kell igazolni.

A padlóburkolatok nagyban befolyásolják az esztétikai kialakítást, a higiéniai és biztonsági előírások betartását, és nem utolsósorban a gazdaságosságot. Ezért különféle elengedhetetlen kritériumok lettek kidolgozva a padlóburkolatokkal szemben. Az ajánlott termék e kritériumoknak meg kell, hogy feleljen.

Esztétika, szín, dizájn: Egy helyiség atmoszféráját nagyban befolyásolja egy barátságos színek kialakítása. A kiválasztott színek és dizájn járulnak hozzá a helyiségben dolgozók jó közérzetének kialakításában. Legyenek összhangban a falak, mennyezet, bútorok és a lakástextília színeivel. Egységes színvilág érdekében fontos, hogy a megrendelt anyag egy gyártásból legyen szállítva.

Biztonsági adatlapok: A padlóburkolat gyártójának be kell tudni mutatnia a gyártott burkolatok és segédanyagok biztonsági adatlapját.

Tanúsítványok: A padlóburkolat gyártójának meg kell felelnie a DIN EN ISO 9000 család valamelyik minőségi irányítási rendszer, és a környezetvédelmi irányítási rendszer, valamint az ÉMI előírásainak.

Környezetbarát csomagolás: Minden egyes szállítmány egyutas raklapon, PVC mentes védőfóliával, és fa élvédővel kell, hogy kiszállításra kerüljön. Így a megrendelőnek nem merülnek fel külön költségei a csomagoló anyagok megsemmisítése során

3. rész: A klímarendszer fertőtlenítése, cseréje

A klímarendszer leállítása, a gépekben található szűrők kiszérése, a gép tisztítása, mosása. A steril szűrő házak (anemosztátok) rácsainak leszerelése (mosása, szárítása), megrendelő által biztosított új steril és zsákos szűrők beépítése, rácsok visszaszerelése majd lokálisan permetezése. A csőhálózatban porlekötő film képzése.

A helyiségek falainak fertőtlenítőszeres mosása kettő soron, a maradék víz felszedése, piperetakarítás. Az elkészült és takarított helyiségek és klímarendszer gázosítása, szellőztetése 72- órás időtartamban, majd mintavétel.

A permetezést a helyiségekben folyamatosan, végezzük óránként. 1 % vegyszerrel, maradandó film képzése. A felhasznált vegyszerek:

- Apesin Rapid	mosás, permetezés	1 %
- Modenál	mosás permetezés	1 %
- Metasept	mosás, permetezés	1 %
- Gludesin	permetezés	

4. rész: Villamos hálózat és rendszer kivitelezése

Feladatok: A helyiség csoport villamos hálózatának, rendszereinek kivitelezési munkái elvégzése. Teljes körű átadási dokumentáció (Megvalósulási terv, szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv, kivitelezői nyilatkozat) elkészítése, átadása megrendelőnek.

Bővebb információk: Alkalmazandók az MSZ HD 60364-7-710 szabvány előírásait is! Az 1-es, 4-es helyiségek műtőként funkcionáltak eddig, az 5-ös helyiségből új műtő kerül kialakításra. A 2-es helyiség bemosakodó, a 3-as helyiség műszermosó, a 6-os előkészítő zsilip funkciókat fognak betölteni. A blokk (1-10 helyiség+a lépcsőházban található füstelvezető ablakok vezérlő szekrény) teljes elektromos hálózatát illeszteni kell a folyosó elején található új elosztó szekrényvel. Szükség szerint a szekrényt át kell építeni. Jelenleg a blokk hálózata, és az elosztó nincs összeköttetésben.

Csatlakozó aljzatok:

- Minden helyiségbe szerelni kell a számítógépek számára TN rendszerű, áramvédővel védett 230V-os csatlakozó aljzatokat.
- A kialakítandó műtőkbe 20-20 db, leválasztott hálózatról megtáplált csatlakozó aljzatot kell kiépíteni. A mobil röntgen számára minden műtőben kialakítandó egy-egy 230V-os, L+N+PE 230/16A-es ipari csatlakozó aljzat.
- Az 1-6-os helyiségek valamennyi ajtaja villamos működtetésű lesz ezért az ajtókhoz 230V-os tápfeszültség, és a fali nyitókapcsolók kiépítése szükséges.
- A műtők leválasztó transzformátorainak szigetelésvizsgálatáról – erre célra kifejlesztett – Tangentor IR-1 típusú szigetelészint érzékelők kerülnek beépítésre.

Világítás:

- teljesen újra kell kivitelezni
- műtők vonatkozásában elvárás az IP64-es védettség, üveglappal.
- a világítótestekben led fényforrás legyen

- a lámpatestek típusa falon kívüli kivitelű
- a három műtőben kisényerejű derengő világítás készül
- a kórház által biztosított műtő lámpák kapcsolószekrényének új betáplálás kiépítése szükséges

EPH rendszer:

- Paciensközpontú EPH kiépítése szükséges minden kiemelt gyógyászati helyiségben. (vezetőképes antisztatikus padlók, fém ajtótokok, radiátorok EPH, padló EPH csatlakozó, fali EPH csatlakozók, ...)

Szünetmentes hálózat:

- A műtők folyamatos energiaellátásának biztosítására 40 kVA-es, központi szünetmentes tápegység (UPS) kerül beépítésre.
- A telepítendő szünetmentes tápegység akkumulátorait úgy kell méretezni, hogy 25 kW-os terhelés esetén is 30 perc áthidalási idővel biztosítani tudják a műtők energiaigényét.

Egyéb elektromos berendezések:

- A műtők előterében 3 db új, a műtő leválasztó transzformátoráról megtáplált, falon kívül szerelt elektromos elosztószekrény készül.
- A műtőkben elhelyezendő klímaberendezések számára elektromos betáplálás kiépítése szükséges.
- Létesítésre kerül egy három beltéri egységgel rendelkező audio kaputelefon rendszer.
- A villamos működtetésű ajtók számára - a betáplálás kiépítésén túlmenően – védőcsövezés készül a működtető nyomógombok és az ajtók között.
- A később kiépítendő tűzjelző rendszer számára védőcsövezés készül.
- A folyosó végén található pihenő- és raktárhelyiségek számára új villamos betáplálás létesül. (világítás és csatlakozó aljzat betáp)

5. rész: Orvosi gáz hálózat kialakítása

A tervezett D épület 5.emeleti Gégeműtő bővítés gyógyászati gáz-ellátását oxigén, altatógáz, vákuum és steril sűrített levegő ellátásra tervezzük. A központokból az egyes gázok - a vákuum kivételével - 10 bar nyomáson mennek ki a hálózatba és az egyes épületekben vannak a nyomáscsökkentő (Pressure Monitor) egységek, amelyek a szükséges 4-5 bar felhasználói nyomást állítják elő.

Oxigén ellátás: Az ellátás egy meglévő cseppfolyós tartályról és egy palackos tartalék oxigén központról történik. A palackos központ állapota megfelelő.

Vákuum ellátás: Az ellátást a Dt. épület gépészeti terében kialakított új vákuumközponttal kívánjuk biztosítani.

A kimenő nyomás -600... -850 mbar. A gépek automatikus üzeműek, amelyek vezérléséről egy vezérlőszekrény gondoskodik. A vezérlés az alábbiakat kell tartalmazza:

- Főkapcsoló
- Biztosíték csoport (kismegszakító) motoronként
- Biztosíték a vezérlő áramkörnek
- Fázis- és fázissorrend figyelő relé
- Üzem mód (kézi-ki-automata) választó kapcsoló motoronként
- Vezérlő egység négy motor váltott vezérléséhez
- Túláramvédelem motoronként
- Üzemkésztség jelzőlámpa (zöld) 1 db
- Hibajelző lámpa motoronként

Steril sűrített-levegő ellátás: Az épület ellátása a meglévő központról történik. Az új rész belépésével megnövekedett kapacitásigényt a meglévő kompresszorokkal kívánjuk kielégíteni. A gépek vezérlése automatikus. A tervezett levegő-előkészítő rendszer a szabvány előírásának megfelelően két hűtveszáritót és levegőelőkészítő szűrősort kell tartalmazzon.

Légzési steril levegő: A sűrített levegő szárító- és szűrőrendszer alkalmazásával vízmentes (+5 C° harmatpont), olajmentes és steril. A kimenő hálózati nyomás 5 bar.

Steril műszerlevegő: A csontsebészeti eszközök ellátására szükséges levegő hűtveszárító és szűrők alkalmazásával steril, por- víz és olajmentes. A kimenő hálózati nyomás 8 bar.

Csőhálózat: A csőhálózat anyaga ipari ezüsttel forrasztott, zsír- és olajmentes vörösréz cső. A csőszerelés álmennyezetben vagy falban elburkolva történik. A forrasztáskor a csővezeték nitrogénnel vagy egyéb inert gázzal kell feltölteni, és a szivárgási veszteséget folyamatosan kell pótolni. A védőgáz megakadályozza a cső belső felületén a reveképződést. A szerelési munkálatoknál ezüst forrasztanyagot kell használni, amely 450 C° környezeti hőmérsékletig biztosítja a csőkötések mechanikai szilárdságát. A forrasztanyag kadmium mentes ($Cd < 0,025\%$) legyen.

A folyosói gerincvezetékek szerelése az álmennyezet felett történik. Az elektromos kábelektől minimálisan 5 cm távolságot kell tartani. Ahol nincs álmennyezet, ott a mennyezet alatt az oldalfalon, a felszálló aknában pedig tartókonzolokra műanyag bilincsekkel kell rögzíteni a csöveket. A csövek rögzítése 1,5-2 méterenként szükséges. A fal- és födémáttörésekben védőcsöveket kell beépíteni, és a kivitelezés után a rést le kell tömíteni. A védőcsövek anyaga falban Mü-I jelű műanyag cső, a födémátvezetésekénél pedig acél cső. Tűzszakasz határon a csőátvezetés tűzálló tömítéssel történik, pl. tűzálló PUR habbal.

A műtőkben az altatógépekről a felesleges altatógázt zárt rendszerben kell a helyiség légterén kívülre vezetni, a klímarendszer elszívó ágába kötve. Hasonlóan kell a csontsebészeti eszközök kipufogó levegőjét is elvezetni. Az elvezető csővezeték mérete mindkét esetben 22x1 mm-es vr cső.

Az orvosi gázellátó hálózatot inert gázzal vagy olajmentes sűrített levegővel ki kell fuvatni, és csak szennyezésmentes állapotban szabad üzembe helyezni. Átadás előtt a keresztkötések kiszűrésére ellenőrzést kell végezni. A vizsgáló gáz eltávolítására minden elosztó hálózatot egyszer fel kell tölteni saját gázzal és le kell üríteni úgy, hogy minden vételi helyet sorban meg kell nyitni.

Gázazonosító színjelölések: A csővezeték a benne lévő gáznak megfelelő szabványos jelöléssel kell ellátni. A címkéket egyenes csőszakaszokon legalább 10 méterenként, elágazásoknál, forduló szakaszoknál, fal- és födémáttöréseknél azok közelében értelemszerűen sűrűbben kell elhelyezni, hogy a tévesztés kizárható legyen. Nem lehet olyan csőszakasz, amelyről néhány méteren belül egyszerű módon nem állapítható meg egyértelműen, hogy milyen gáz áramlik benne. A színjelöléseket az MSz EN ISO 7396-2007 sz. szabvány szerint kell alkalmazni.

Nyomáspróba: A hálózatot nyomáspróbának kell alávetni az üzemi nyomás 1,5-szeres értékével, de zárt álmennyezetekben és egyéb olyan szakaszokon, ahol a vezeték ellenőrzése később már nem lehetséges, az üzemi nyomás 2-szeres értékével kell a nyomáspróbát elvégezni. A nyomáspróba időtartama 24 óra, és ezalatt csak a hőmérséklet-változásból eredő nyomásingadozás engedhető meg.

Szakaszolás: A csőhálózat szakaszolása a Pressure Monitornál, a felszálló vezetékek szintenkénti leágazásánál és a tűzszakasz határokon történik. A kiemelt terület szakaszolása és vész-megtáplálása a folyosón elhelyezett nyomásellenőrző-szakaszoló-betáp szekrényekben történik, amelyek az adott terület kiszakaszolására alkalmas szerelvényeket tartalmazza, és szükség esetén az ellenőrzött terület ellátására palackról csatlakozási lehetőséget tartalmaznak. Ezt a szekrényt 140 cm magasságban a könnyen elérhető, de nem az útban lévő helyre terveztük. A palackok rögzítéséről gondoskodni kell.

Az álmennyezetben feltüntetett szakaszoló csapok szerviz célokat szolgálnak. A csapok helyét az álmennyezeti elemen felirattal kell jelölni.

Jelző-riasztó rendszer: Az osztályon található orvosi gázok jelzéseit egy központi helyen elhelyezett helyi jelzőegységre kell rákötni.

A jelzőegység az MSz EN 475 sz. szabvány szerint hibajel hatására szaggatott fény- és hangjelzést ad. A hangjelzés törölhető, de a fényjelzés csak akkor szűnik meg, ha a hiba is megszűnt.

A helyi jelzőegységek feladata, hogy jelezzék a gázellátásban fellépő túlzottan alacsony vagy magas nyomást a kiemelt gyógyászati területeken. A nyomás mérése a csőhálózatnál leírt nyomásellenőrző szekrényekben történik, amelyek kijelzik az aktuális hálózati nyomást, a hibahatáron hang és fényjelzést adnak az MSZ EN 475 sz. szabvány szerint.

Vételi helyek: A vételi helyek típusa olyan, amely a dugós csatlakozók beillesztésekor kizárja a felcserélés lehetőségét. A tervezett gyártmány célszerűen a Kórházban általánosan használt típus. Szerelésük sávba, esetenként falon kívül történik.

Munkavédelmi leírás: A gyógyászati gáz-ellátó rendszerek szerelését csak megfelelő (pl. hegesztő) szakvizsgával és szakirányú gyakorlattal rendelkező szakember végezheti. A munka során be kell tartani az általános, és a megbízó cég által megkövetelt munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Belsőtéri helyiségekben csak kellő szellőzés mellett szabad lángforrasztást végezni. A munkanemhez előírt védőfelszereléseket kötelező használni, pl. védőszemüveg, sisak, szükség esetén védőkesztyű stb. A munkaterületet meg kell tisztítani az oda nem való anyagoktól, törmeléktől és éghető anyagoktól. A munka végzéséhez csak ép, sérülésmentes szerszámokat és eszközöket szabad használni. Elektromos eszközök használatánál csak kettős szigetelésű vagy védőföldeléssel rendelkező eszközöket és hosszabbító kábeleket szabad használni. Sérült szigetelésű vezetéket tilos javítani, csak ép és megfelelően bevizsgált kábel vagy eszköz használható. A hegesztőpalackok és védőgáz palackok szállításánál, használatánál kellő gondossággal kell eljárni, be kell tartani az MSZ 6292 sz. szabvány előírásait. A palackokat a kocsinhoz rögzíteni kell, illetve álló palackokat a falhoz kell rögzíteni. Véletlenül feldőlt palackot sérültnek kell tekinteni és a gázszállító céget értesíteni kell az esetről. Sérült palackkal tilos a további munkavégzés. Gázömlés esetén azonnal el kell oltani minden lángot, és meg kell kezdeni a szellőztetést. A disszúgáz palackot tilos a megengedett dőlésszögnél nagyobb mértékben megdöntve használni. Az oxigén palackokat olaj- és zsírmentes kézzel szabad kezelni. Már üzembe helyezett vagy egyéb okból nyomás alatt álló vezetéken tilos forrasztási munkákat végezni. A vezetéken lévő gázt le kell engedni, és olajmentes védőgázzal kell átöblíteni, hogy a belső felületen elkerüljük a reveképződést. A kész csőhálózatot nyomáspróbának kell alávetni, annak sikeressége után a vezetéket saját gázzal át kell öblíteni. Meglévő és működő vezetéken csak az illetékes részleg vezetőjének írásbeli hozzájárulásával és egyeztetett időpontban szabad nyomásmentesíteni és leágazást kiépíteni. Ekkor a védőgázzal való feltöltés nem kötelező, de az átöblítést vagy átfúvatást saját gázzal el kell végezni.

Tűzvédelmi leírás: Tűzvédelmi okból tilos az oxigént elektromos vezetékekkel, vagy éghető gázt szállító csővezetékekkel közös strangaknában vezetni. A tűzszakasz határokon a csővezeték átvezetését acél védőcsővel és tűzálló tömítőanyaggal kell kialakítani.

- Az oxigén táplálja az égést, ezért tűzveszélyességi besorolása: "C"
- Vákuum és sűrített levegő központ tűzvédelmi besorolása: "E"

Környezetvédelmi leírás: Az altatógáz elszívó berendezésekből a felesleges altatógáz-elegy igen nagy hígításban távozik, ezért a rendszernek közvetlen környezetszennyező hatása nincs. A vákuum- és levegő rendszerek összes elhasználódott szűrőjét ugyancsak veszélyes hulladékként kell kezelni és megsemmisíteni.

6. rész: Ajtók beépítése

Elektromos tápellátás: Az automatika burkolata alatt egy hagyományos, háztartási dugalj kerül elhelyezésre. Ebbe kell a minimum 3 x 0,75 mm sodrott kábelezésű, 230 V-os tápellátást az ajtó beépítésekor bekötni.

Tűzjelző: Tűzjelző központtól – minden ajtóhoz külön reléről érkező – alapvetően zárt (NC), feszültségmentes kontaktus szükséges, mely bontása esetén az ajtót minden üzemmódjából kivéve éjszakai zárás – kinyitja és úgy tartja.

Rögzítési pontok, fal/portál sík: Az automata ajtókat csak megfelelő rögzítési pontok esetén, illetve az ajtó teljes nyitási szélességében sík felületre lehet felépíteni. Amennyiben Megrendelő portálszerkezetet biztosít, úgy minimum 100 mm magasságú vízszintes borda; vagy 50 mm magasságú vízszintes borda és legalább négy függőleges rögzítési pont szükséges a rögzítéshez. Falszerkezetre történő építés esetén, a függőleges fal

csatlakozóprofilok helyén lábazat nélküli, vakolt, vagy végleges burkolattal ellátott falsík szükséges az ajtó építéséhez. A falazatnak hagyományos rögzítő elemekkel való rögzítése esetére kellő szilárdságúnak kell lennie az ajtó megtartásához. A falazat erősítése nem képezi a vállalás tárgyát.

Végleges padlószint: Az ajtók beépítésének idejére a nyitott ajtó teljes szélességében szükséges a sík-, végleges padlóburkolat megléte. Ha nincs meg, akkor ehhez egy a végleges padlószinttel megegyező magasságú, legalább 40 x 40 mm-es vastag falú zártszelvény szükséges,

Kezelő: Az ajtó vezérléséhez, üzemmód-váltásához szükséges. A kezelő falon kívül legyen, az ajtóhoz legközelebb eső portál-, vagy falszerkezeten.

Vészgomb: A menekülési útvonalakra elhelyezett ajtókhoz kötelező a vészgomb jól látható és könnyen elérhető helyre történő elhelyezése, melynek megnyomásakor az ajtóknak mindenüzemmódból - *kivéve az éjszakai zárást* - ki kell nyitni és úgy kell maradnia.

Kártyás/számkódos/egyéb beléptető, vagy külső kulcsos kapcsoló: Az ajtót nem csak mozgásérzékelővel szeretnénk vezérelni, úgy a nyitást kiváltó egység jeleit a vezérléshez el kell juttatni. Ehhez minden egységtől/olvasótól egy alapvetően nyitott, feszültség-mentes (NO) kontaktusra van szükség, melynek záró jelére nyit az ajtó. Fontos, hogy a jel csak impulzus legyen. Kábeligénye: 2 x 0,22 sodrott kábel minden vezérlő, vagy jeladó egységtől az 1-1a pontokhoz.

Beltéri nyomógomb ajtónyitáshoz: Az ajtókat nyomógommbal, vagy magicswitch-el szeretnénk nyitni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ -ban foglaltakra tekintettel ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel ajánlattevők figyelmét: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi építési beruházás tárgyára vonatkozó minimumkövetelményeket a műszaki teljesítési képesség szempontjából egyenértékű műszaki teljesítmények figyelembevételével, az építési beruházás során a nyertes ajánlattevő által elvégzendő építési tevékenységekre - ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is - vonatkozóan határozza meg. Az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú és használatú létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból egyenértékűnek kell tekinteni.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

CPV:

45000000-7	Építési munkák
45300000-0	Épületszerelési munka
45310000-3	Villamos szerelési munka
45350000-5	Gépészeti szerelések

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS, KIVITELEZÉS

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés

6. Annak feltüntetése, ha a keretmegállapodás kötése, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: nem kerül sor

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje (valamennyi rész esetében):

A szerződés hatálybalépésétől számított 40 naptári nap azzal, hogy ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

8. A teljesítés helye:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Helyrajzi szám: Székesfehérvár 8404

NUTS-kód: HU211

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.

Ajánlatkérő a fedezetet saját forrásból biztosítja.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

- alvállalkozó igénybevétele hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint azzal, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján alkalmazott Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint a Megrendelő fizetési határideje a számla kézhezvételét követő 60 nap.

Ajánlatkérő részszámlázást biztosít:

A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 70 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.

Ajánlatkérő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolása érdekében a nettó összegű ajánlati ár 10%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít.

A tartalékkeret alapján járó vállalkozói díj a végszámlában érvényesíthető. A számlázásra egyebekben az egyéb számlákra vonatkozó szabályozás megfelelően irányadó.

A tartalékkeret a jelen dokumentáció, illetve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. §-a szerint használható fel.

Irányadó jogszabályok:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjának figyelembevételével (fordított ÁFA)
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Ajánlatkérő nem engedélyezi, és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását.

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét az alábbiak szerint biztosítja:

1. rész: Építőmesteri munkák
2. rész: Padlóburkolás
3. rész: A klímarendszer fertőtlenítése, cseréje
4. rész: Villamos hálózat és rendszer kivitelezése
5. rész: Orvosi gáz hálózat kialakítása
6. rész: Ajtók beépítése

12. Az ajánlatok értékelési szempontja (valamennyi rész esetében):

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a **legjobb ár-érték arány** szerinti értékelési szempont.

Részszempont		Súlyszám
1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)	50
2.	Jótállás időtartama a minimum felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap, Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a minimálisan előírt időtartam levonásával).	25
3.	A szerződés teljesítésében részt vevő személy szakmai tapasztalata (db)	25

A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének összesen sorában szereplő nettó összeget kell tartalmazza. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden

járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.

A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a vállalkozási szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.

Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneve is csak ez lehet.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Ajánlatkérő azon értékelési részszerzőpontok esetében, ahol minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalkozások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalkozásokra Ajánlatkérő egyaránt a pontszám felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.

A részszerzőpontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszerzőpontjai szerinti tartalmi elemeit a pontszámok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszerzőpont szerinti pontszáma a vállalkozó legjobb tartalmi eleméhez (amire a maximális pontszám jár) viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett (kivéve pontazonosság esetében).

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszerzőpont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb összegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti **fordított arányosítás** módszere tartalmazza.

A értékelés módszere képletekkel leírva:

$$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P _{max} :	a pontskála felső határa
P _{min} :	a pontskála alsó határa
A _{legjobb} :	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A _{vizsgált} :	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve a pontazonosságot (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni.

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

- Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztosítások, garanciák, felvonulási és ideiglenes melléképítmények [építés, fenntartás és bontás], biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, szállító útvonalak karbantartása és helyreállítása, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
- Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
- A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a szerződés időtartama alatt.
- A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:

- Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
- Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
- Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy
- Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
- egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, még a hiánypótlást követően sem.

Az ajánlatkérő a **2. értékelési részszerpont** esetében **ajánlatkérő a megajánlott számból levonja a minimálisan előírt számot és az így kapott** a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (vállalható legmagasabb jótállás időtartama, amire a maximális pontszám jár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti **egyenes arányosítás** módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képletekkel leírva:

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P _{max} :	a pontskála felső határa
P _{min} :	a pontskála alsó határa
A _{legjobb} :	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A _{vizsgált} :	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

A **2. értékelési részszerpont** legkedvezőbb szintje: 60 hónap, melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 36 hónap, melynél kedvezőtlenebb ajánlatkérő nem fogad el. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a minimálisan előírt időtartam levonásával).

A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen.

Ajánlatkérő a **3. értékelési részszerpont** esetében az ajánlattevő a teljesítésbe bevont személy szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Ennek megfelelően az ajánlattevő önéletrajz formájában (a szakember nevének, képzettségének és szakmai gyakorlati éveinek megadásával) mutassa be a jelen munkák szempontjából releváns szakmai tapasztalattal rendelkező saját szakemberét.

A felolvasólapon ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt személy nevét, és a vonatkozásában bemutatott referenciák darabszámát kell feltüntetnie.

Az ajánlatkérő a **3. értékelési részszerpont** esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

A teljesítésbe bevonni kívánt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal (Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése.) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember építési beruházási projektben való részvételét értékeli ajánlatkérő úgy, hogy referenciaként 2 pont adható. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 referencia bemutatása. Amennyiben nem kerül bemutatásra referencia, abban az esetben 0 pont adható. Elérhető pontszám: 10 pont.

Az értékelés során az a referencia fogadható el, amely a jogosultság megszerzését követően került elvégzésre, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat megszerzését követően került elvégzésre. Ennek okán a szakember önéletrajzában fel kell tüntetnie

(amennyiben rendelkezik jogosultsággal) a jogosultság megszerzésének időpontját, valamint ajánlatához csatolnia kell az azt alátámasztó dokumentumot. Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik jogosultsággal, be kell nyújtania a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumot, valamint az önéletrajzában fel kell tüntetnie a jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns szakmai tapasztalatot is, elválasztva ettől az ezt követően elvégzett referenciákat.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés **g)-k), m) és q)** pontjának hatálya alá tartozik.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].

Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés **g)-k), m) és q)** pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az öntisztázás a Kbt. 64. § - ban foglaltaknak megfelelően lehetséges.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt.

15. Ajánlattételi határidő:

2017. január 20. 14:00 óra

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bármilyen késedelem az ajánlattevő felelőssége.

16. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

ÉSZ-KER Kft. Titkárság
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 9.00-17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-14.00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

17. Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

ÉSZ-KER Kft. Tárgyaló
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

2017. január 20. 14:00 óra

Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)*

20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban **nem írja elő ajánlati biztosíték** nyújtását.

Jótállási biztosíték: A szerződés szerinti, áfa nélkül számított - tartalékkeret nélküli - ellenszolgáltatás 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) szerint biztosítva. A jótállási igényekre kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában (sikeres átadás-átvételt igazoló utolsó jegyzőkönyv átvétele) kell rendelkezésre bocsátani, a jótállási biztosítéknak a jótállási időtartam leteltéig kell

hatályban (lehívhatónak) maradnia. **A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.**

Nyertes ajánlattevőnek (választása szerint) a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítéko(ka)t:

- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel.

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és szerződéstervezetekben részletezettek szerint:

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó (tartalékkeretet nem tartalmazó) vállalkozói díj 0,4%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes Ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból, amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó (tartalékkeretet nem tartalmazó) vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér minimum mértéke a nettó vállalkozói díj (áfa nélküli) 20 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására legalább 36 hónap időtartamú jótállást köteles vállalni valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet / közbeszerzési dokumentumok iratanyagai tartalmazzák.

21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?

Nem.

22. Egyéb információk:

1. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) és (6) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.

3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint-

4. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1) – (8) bekezdéseire.

5. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

- a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
- c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben 1 db CD/DVD/pendrive-t kérünk az ajánlathoz mellékelni);
- e) a papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó;
- f) az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- g) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- h) a zárt csomagon **„Ajánlat – „Fül-Orr-Gége műtő átalakítási munkái”**, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

6. Hiánypótlás: A hiánypótlást Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő **aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját**. Kérjük ajánlattevőket, hogy az aláírási címpéldány vagy az aláírás minta a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 9. §-ának megfelelően kerüljön benyújtásra. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviselőre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviselőre való jogosultság igazolására.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

8. Az ajánlathoz **árazott költségvetést** kell csatolni, mely dokumentum a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. (A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetések az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmazzanak képleteket. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése ajánlattevő felelőssége.)

9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **második munkanapot**

(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző **negyedik munkanapig** megérkeznek ajánlatkérőhöz.

10. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

11. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

12. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. **Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.**

13. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

14. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintba történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatokat tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által, az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

15. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés követő 7. munkanapig részletes organizációs tervet kell készíteni.

16. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpontja: 2017. január 12. csütörtök, 11:00 óra, találkozó helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., Főporta előtt. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.

17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésére, amely a következőt tartalmazza: „Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.”

18. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:

az 1. rész esetében: legalább 2.000.000,- Ft/káresemény, 4.500.000,- Ft/év

az 2. rész esetében: legalább 500.000,- Ft/káresemény, 1.500.000,- Ft/év

az 3. rész esetében: legalább 200.000,- Ft/káresemény, 560.000,- Ft/év

az 4. rész esetében: legalább 7.000.000,- Ft/káresemény, 16.500.000,- Ft/év

az 5. rész esetében: legalább 2.000.000,- Ft/káresemény, 4.700.000,- Ft/év

az 6. rész esetében: legalább 4.000.000,- Ft/káresemény, 8.800.000,- Ft/év

mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. **Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.**

19. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a

szervződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

23. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2016. december 23.